

ООО "МеталлКом"

<http://www.ostrovvetra.ru>

тел/факс(499)271-65-24, моб.8(926) 530-82-68 Склад: Новозыбков, Домодедово

E-mail: remkomplect@mail.ru

Гидромолот — сменный вид рабочего оборудования гидравлических экскаваторов, погрузчиков. Гидравлические молота предназначены для рыхления мерзлого грунта, дробления негабаритов твердых и горных пород, взламывания дорожных покрытий, бетонных сооружений.

Гидромолот устанавливается вместо снятого ковша или рукояти, и подключают к гидравлической системе экскаватора. В зимнее время использование гидравлических молотов снижает затраты на земляные работы и повышает производительность.

ТИПЫ ПИК: **кирка** - бетон, дорожное покрытие, скальная; **клин** - углубление, финишная обработка; **Т/П/Л** - добыча камня; **коническая** - бетон, скальная порода, дорожное покрытие

ГИДРОМОЛОТЫ DELTA (Ю. Корея) DELTA ENGINEERING GROUP CO, LTD										
Легкая серия F-3 - F-10		отличие - отсутствие в их напорной линии питания сетевого гидроаккумулятора. Энергия удара формируется за счет энергии, которая накапливается в пневмокамере гидромолота во время взвода бойка								
Модель гидромолота	Масса экскаватора, т	Масса гидромолота, кг	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, атм.	Рабочая длина инструмента, мм	Диаметр инструмента, мм	Длина г/молота, мм	Цена руб. с НДС
Delta F-3	1...4	97	400	600-1200	20-30	80-110	300	46	1120	143 000,00р.
Delta F-4	3...6	160	480	550-1200	20-50	90-120	360	53	1360	158 000,00р.
Delta F-5	5...9	295	849	450-900	30-50	90-130	400	68	1500	177 000,00р.
Delta F-6	6...10	395	1210	450-900	40-80	130-150	400	75	1740	187 000,00р.
Delta F-7	7...12	473	1764	450-800	45-90	130-150	400	85	1980	244 000,00р.
Delta F-10	9...18	795	2443	450-800	80-110	150-170	615	100	2298	309 000,00р.
Delta F-10s	9...18	895	2443	450-800	80-110	150-170	615	100	2298	324 000,00р.
средняя, тяжелая серия F-15 - F-70		Снабжены гидропневматическими мембранными аккумуляторами. Применяются для разрушения опор мостов, сноса строений при больших объемах. Используются для профессионального дробления гранитов, диабазов, гранитов габбро, базальта и других высокопрочных материалов								
Delta F-15	13-20	1400	4234	400-900	90-120	150-180	700	120	2480	494 000,00р.
Delta F-15s	13-20	1400	4234	400-900	90-120	150-180	700	120	2480	519 000,00р.
Delta F-20	18-26	1790	5290	400-800	130-150	160-180	764	135	2773	577 000,00р.
Delta F-20s	18-26	1790	5290	400-800	130-150	160-180	764	135	2773	599 000,00р.
Delta F-35	28-40	2450	7200	350-700	190-250	160-180	800	150	3046	799 000,00р.
Delta F-35s	28-40	2450	7200	350-700	190-250	160-180	800	150	3046	839 000,00р.
Delta F-45	33-50	3280	9970	300-600	190-250	160-180	864	160	3281	981 000,00р.
Delta F-45s	33-50	3280	9970	300-600	190-250	160-180	864	160	3281	1 060 000,00р.
Delta F-50	45-65	4120	13125	250-450	250-310	160-180	884	175	3758	1 431 000,00р.
Delta F-70 заказ	60-120	7100	16740	250-400	250-310	160-180		210		2 940 000,00р.
Delta F-100 заказ	70-100	12100	25000	200-350				240		5 870 000,00р.

ГИДРОМОЛОТЫ МГ-300, ГПМ, Импульс (Россия)										
Гидромолоты, где в применимости указаны ЭО-2621 и ЭО-3323, также устанавливаются на машины: для ЭО-2621 = ТО-49, LEX, ЭО-2626, ЭО-2627, ЭО-2101, АТЕК-999; для ЭО-3323 = ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕТ-14, ЕТ-16, ЕТ-18, ЕТ-20, ЕТ-25, ЭО-3322, ЭО-3123, ЭО-33211, ЕА-17.										
Модель гидромолота	Масса экскаватора, т	Масса гидромолота, кг	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, атм.	Рабочая длина инструмента, мм	Диаметр инструмента, мм	Длина г/молота, мм	Цена руб. с НДС
ГПМ-120 (на рукоять)	ЭО-2621	300	1220	180						114 000,00р.
ГПМ-120 (на стрелу)	ЭО-2621	300	1220	180						104 000,00р.
Импульс 300	твердая, импорт, 13-20	780	2400	300-560	110-240	160-180	495	124	2525	225 000,00р.
Гидромолот МГ-300	ЕК-12 до 2007, ЕТ-14, -16 (с блоком управления), ЭО-4121	950	3000	300	110-220		500		3000	289 000,00р.
Гидромолот МГ-300	ЕК-12 после 2007г (с блоком управления и доп. секцией)	950	3000	300	110-220		500		3000	295 000,00р.
Гидромолот МГ-300	ЕК-14, -18, ЭО-3322, ЭО-3323 вильчатая рукоять, 3323А, ЭО-	950	3000	300	110-220		500		3000	279 000,00р.
Гидромолот МГ-300	ЭО-33211	950	3000	300	110-220		500		3000	320 000,00р.
СП-71А	ТВЭКС	1000	3000	210						160 000,00р.

ГИДРОМОЛОТЫ TORPEDO (Ю. Корея)										
Г/молоты Torpedo изготавливаются в вибропоглощающем корпусе, благодаря чему достигается защита рабочего оборудования экскаватора, всех шарнирных соединений. Нет преждевременного износа втулок и осей. Использование закрытого корпуса предохраняет от попадания грязи в ударный механизм. Гидромолот оборудован отверстием для подачи смазки, позволяет устанавливать блок автосмазки. Не требует стэнда при ремонте. Для уменьшения износа нижней части кронштейна используется усиленная сталь. Гарантия - 12мес.										
Модель гидромолота	Масса экскаватора, т	Масса гидромолота, кг	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, атм.	Рабочая длина инструмента, мм	Диаметр инструмента, мм	Длина г/молота, мм	Цена руб. с НДС
TR30	1,5-4	166	800	550-950	20-50	90-120	580	53	187	187 660,00р.
TR40	4...6	290	1400	450-750	30-50	90-130	690	68	219	219 890,00р.
TR55	5...9	405	1900	400-800	40-80	110-140	700	75	281	281 380,00р.
TR70	6...11	553	2600	400-800	45-90	130-150	800	85	343	343 970,00р.
TR100	9...14	860	4200	450-630	80-110	150-170	1000	100	437	437 800,00р.
TR150	15-18	1350	6300	400-750	90-120	150-180	1100	120	626	626 450,00р.
TR200	18-25	1670	8340	400-800	130-150	160-180	1200	135	636	636 240,00р.
TR220	18-25	1660	8300	400-600	130-150	160-180	1200	135	681	681 450,00р.
TR250	18-26	1760	8800	350-500	130-150	160-180	1200	140	727	727 100,00р.
TR350	28-35	2490	12450	350-650	150-190	160-180	1300	150	805	805 200,00р.
TR450	35-48	3180	15900	300-600	190-250	160-180	1400	160	1 174	1 174 800,00р.

ГИДРОМОЛОТЫ MEGATON (Ю. Корея) по лицензии KRUPP (Германия)										
Использование закрытого корпуса предохраняет от попадания грязи в ударный механизм. Гидромолот оборудован отверстием для подачи смазки, позволяет устанавливать блок автосмазки. Не требует стэнда при ремонте. Для уменьшения износа нижней части кронштейна используется усиленная сталь. Гарантия - 12мес.										
Модель гидромолота	Масса экскаватора, т	Масса гидромолота, кг	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, атм.	Рабочая длина инструмента, мм	Диаметр инструмента, мм	Длина г/молота, мм	Цена руб. с НДС
MGB 50	3,5-5,5	310	800	500-900	30-45	95-130		68	1584	241 615,00р.
MGB 60	5-7,5	432	920	450-950	40-80	100-130		75	1714	289 570,00р.
MGB 70	5-7,5	542	1515	400-850	45-90	110-160		85	1994	334 650,00р.
MGB 90	7...12	593	1937	440-820	45-100	130-170		90	2080	400 960,00р.
MGB 130	12...18	870	2842	500-780	80-120	150-170		100	2308	466 620,00р.
MGB 170	16...20	1400	2937	450-720	90-130	160-180		120	2443	632 500,00р.
MGB 210	18...27	1740	4717	350-680	130-150	160-180		135	2720	726 550,00р.
MGB 250	25...30	2198	6056	270-350	160-190	160-180		140	2947	880 880,00р.
MGB 320	28...35	2415	6850	240-315	160-190	160-180		150	3007	928 400,00р.
MGB 400	35...42	3050	11620	240-310	160-190	170-190		160	3233	1 188 000,00р.
MGB 450	42...50	3410	12320	200-308	160-190	170-190		160	3339	1 983 600,00р.
MGB 500	45...60	4250	14830	230-320	160-190	170-190		180	3665	2 572 200,00р.

гарантия качества, скидки, минимальные сроки поставки